

LAS 2407

ゼロライン

コンパクトなボディなのに
しっかりとした高温を実現

ゼロライン

ZeroLine® is a registered trademark of Virutex S.A.



新型

ゼロライン テクノロジー

ホットエアーによるエッジバンディングマシンは、エッジをパネルに融合させ、完璧な仕上がりで継ぎ目のない接着層を実現します。

ポータブルエッジバンダー

ホットエアーによるZeroLine®テクノロジーを採用したコンパクト設計のポータブルエッジバンディングマシンです。この技術により、パネルとテープの間の接着は、継ぎ目のない完璧なものとなります。その結果、高品質なエッジバンディングが実現します。

直線、円形、変形、傾斜パネルに完璧な仕上げが可能です。簡単な操作と素早い調整により、中小規模の製造シリーズに最適です。

共押出しまたは後加工の活性層を持つPVCおよびABSテープに対応。

厚さ3mmまでのテープに対応。アクリル化粧ボードやラッカーボードのバンディングも可能。

LAS2407は低圧エアーで作動します。高性能の圧縮空気システムは必要ありません。

最適な作業温度に達したことを示すランプ付き。ローラーホルダー付き。

ホットメルトを使用した縁貼り



シームレスジョイント
ホットエアーによる
ZeroLine®テクノロジー



SCHUGOMA®
SYSTEM

テープとパネルの完璧な融合
従来のホットメルト接着より
40%高い接着力

LAS 2407

ゼロライン

コンパクト設計のポータブルエッジバンディングマシン。

ホットエア技術によるエッジバンディングマシンは、エッジをパネルに融合させ、完璧な仕上がりで継ぎ目のないジョイントを実現します。

ゼロライン

ZeroLine® is a registered trademark of Virutex S.A.



ストレート、円形、変形、傾斜パネル（0°～50°）を完璧に仕上げます



テープのスタート位置を自動で位置決め

テープ送りの速度は電子制御

テープホルダー付き

機械仕様

定格入力：3400 W
テープ高さ：10 - 65 mm
傾斜角度：0° - 50°
テープ厚：0.8 - 2.0 mm
加熱時間：約240秒（4分）
最高温度：370°C

速度：1.0 - 3.3 m/min
重量：11.5 kg
サイズ（長さx幅x高さ）：
230x212x360mm
所要エアー：6bar

ハンガー用金具付帯



有限会社ホルツテクニカナゴヤ
愛知県犬山市下榎島59-1
Tel：0568-69-2881
e-mail：info@holz-t.com

